

# Ficha Técnica



## Prempaste

### Primer para Fitas de Petrolato de Uso Geral

#### Descrição

**Prempaste** é um primer a base de petrolato (derivado do petróleo) contendo inibidores de corrosão dispersantes de umidade para aplicações com luvas ou trincha de cerdas duras em temperatura ambiente. O primer não seca, endurece ou trinca ao longo do tempo.

#### Usos

**Prempaste** é utilizado antes da aplicação das fitas de petrolato, penetrando em pontos de ferrugens existentes, dispersando umidade e auxiliando na aderência das fitas de petrolato e mastiques. Pode ser usado também como um revestimento temporário para proteção de superfícies metálicas expostas.

#### Características

- Mínimo tratamento de superfícies (St2 ou St3);
- Não é necessária a parada do equipamento para aplicação;
- Não necessita de profissionais experientes na aplicação;
- Não contém solventes;
- Pode ser aplicado em qualquer tipo clima;
- Pode ser aplicado em superfícies úmidas;
- Atende a norma AWWA C-217.

#### Aplicação

Preparar a superfície removendo as partículas soltas, ferrugem e impurezas de acordo com o padrão St2 ou St3. Hidrojateamento com pressão entre 3000 e 7000 psi também pode ser utilizado. Aplicar uma película fina e uniforme de Prempaste com luvas, trincha ou trapo.

| PROPRIEDADES                  | RESULTADOS                   |
|-------------------------------|------------------------------|
| Teor de sólidos               | > 98%                        |
| Peso específico               | 1,08 g/cm <sup>3</sup>       |
| Ponto de fulgor               | > 180 °C                     |
| Temperatura máxima de serviço | 70 °C                        |
| Rendimento                    | 2 m <sup>2</sup> /Kg         |
| Embalagem                     | Caixa contendo 4 tubos 2,5Kg |



REPRESENTANTE PARA O BRASIL:

Rua Elói Mendes, 150 - Prainha - Duque de Caxias / RJ - 25010-550  
Tel/fax: 55 - 21 - 2671 0163 - premier@tubolit.com.br - www.tubolit.com.br

As informações contidas nesta ficha técnica devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento do produto mencionado trata-se de um rendimento teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação, perda no equipamento, e etc. A Tubolit e a Premier Coatings Ltd não assumem qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produto, que pode ser obtida com nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.